

Gerätebeschreibung SM-5 mit Elektromotor

soilmeco
deutschland

Baujahr 2010
Serien Nr. 481
Betriebsstd.: 658 h

Preis: auf Anfrage

SM-5 E

Technische Daten*

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Arbeitsgewicht: | 5,6 t |
| <u>Mototyp:</u> | SIEMENS 1LG4280-4AA66 |
| Motorleistung bei 50Hz: | 75 kW |
| Spannung/Frequenz: | 400-690 V / 50 Hz |
| Schutzklasse: | IP 55 |
| <u>Drehantrieb:</u> | SOILMEC HR7G |
| Schaltstufen: | 6 (mechanisch) |
| Drehmoment (max): | 696 daNm |
| Drehzahl (max): | 862 min ⁻¹ |
| Durchmesser Hohlwelle: | 66 mm |
| <u>Lafettensystem:</u> | |
| Gesamtlänge: | 4.320 mm |
| Hub (max): | 2.400 mm |
| Mastverlängerung: | 1.000 mm |
| Kraft (auf/ab): | 40 kN |
| Schlitten | seitl. verschiebbar |
| Klemm- u. Brechvorr. | 50 – 220 mm |
| <u>Unterwagen</u> | |
| Kettenbreite: | 300 mm |
| Gesamtlänge: | 2.200 mm |
| Mittl. Bodendruck: | 0,053 MPa |
| Anzahl Abstützungen: | 4 |
| Breite (min): | 1.600 mm |
| Steuerung (alle Funktionen) | Funk und Direkt |

* abweichende Werte auf Anfrage



Gerätebeschreibung SM-5 E



Seitenansicht SM-5 E



Funk- und Direktsteuerung

