

Gerätebeschreibung SM-5 E

soilmeco
deutschland

Baujahr 2010
Serien Nr. 481
Betriebsstd.: 658 h

SM-5 E

Technische Daten*

Arbeitsgewicht:	5,6 t
<u>Motortyp:</u>	SIEMENS 1LG4280-4AA66
Motorleistung bei 50Hz:	75 kW
Spannung/Frequenz:	400-690 V / 50 Hz
Schutzklasse:	IP 55
<u>Drehantrieb:</u>	SOILMEC HR7G
Schaltstufen:	6 (mechanisch)
Drehmoment (max):	696 daNm
Drehzahl (max):	862 min ⁻¹
Durchmesser Hohlwelle:	66 mm
<u>Lafettensystem:</u>	
Gesamtlänge:	4.320 mm
Hub (max):	2.400 mm
Mastverlängerung:	1.000 mm
Kraft (auf/ab):	40 kN
Schlitten	seitl. verschiebbar
Klemm- u. Brechvorr.	50 – 220 mm
<u>Unterwagen</u>	
Kettenbreite:	300 mm
Gesamtlänge:	2.200 mm
Mittl. Bodendruck:	0,053 MPa
Anzahl Abstützungen:	4
Breite (min):	1.600 mm
Steuerung (alle Funktionen)	Funk und Direkt

* abweichende Werte auf Anfrage



Gerätebeschreibung SM-5 E



Seitenansicht SM-5 E



Funk- und Direktsteuerung

